

500 M3/H – 1 500 M3/H

	500 m3/h	1500 m3/h
LONGUEUR	400 mm	900 mm
LARGEUR	380 mm	460 mm
HAUTEUR	400 mm	460 mm
CAISSON	1	1
POIDS	18 kg	50 kg
MOTEURS	1	1
PUISSANCE	160	1 000
VOLTAGE	220	220
AMPERAGE	0,5	
DÉBIT D'AIR	700	3 000
DÉBIT D'AIR AVEC FILTRES	500	2 000
PRÉ-FILTRES (F1)	296 x 296 x 47	372 x 372 x 98
FILTRE INTERMÉDIAIRE (F2)	N/A	N/A
FILTRE ABSOLU (F3)	305 x 305 x 150 mm	381 x 381 x 292 mm
FILTRE DEPORTÉ	OPTION	OPTION
PANNEAU D'EMBOUCHURE	OUI	OUI
GAINÉ FD1	150	305
CONTRÔLEUR DE VITESSE	NON	OPTION
MANOMÈTRE	OUI	OUI
COMPTEUR HORAIRE	OUI	OUI
BOUTON ON/OFF	OUI	OUI
DIFFÉRENCIEL 30 Ma	OUI	OUI

AGENCE CHARTRES

5 rue Joseph Cugnot
28630 Gellainville
02.37.34.99.48

www.agirent.fr

AGENCE LE MANS

17 rue Hector Berlioz
72000 Le Mans

AGENCE TOULOUSE

7 impasse de la Gravette
31150 Gratentour

AGENCE LYON

17 rue des Frères Lumière
69680 Chassieu

AGENCE LENS

1 rue Aimé Dubost
62670 Mazingarbe



DESCRIPTION

Gamme de déprimogènes développés pour les travaux en milieu dangereux. Ces matériels ont été conçus pour les chantiers de désamiantage, les travaux en industrie nucléaire et pharmaceutique où les fibres d'amiante, la silice, les PCB et autres poussières dangereuses et cancérigènes sont présentes. Ces déprimogènes peuvent filtrer les fibres et particules jusqu'à 99.997 %.

Cette dernière série conçue en collaboration avec les entreprises de désamiantage, et fabriquées en polypropylène, est solide et légère comparativement aux extracteurs métalliques. Disponibles en 2 ou 3 étages de filtration (Préfiltre, filtre intermédiaire et filtre absolu), ils assurent une efficacité à 99,997%. Un certificat d'étanchéité par Test DOP et un certificat électrique sont systématiquement fournis.

Les déprimogènes d'AGIRENT sont équipés de : - 4 poignées de manutention et de solides roues pivotantes - 1 manomètre de perte de charge - 1 compteur horaire.

