

BGS – 250

LARGEUR DE TRAVAIL	250 mm
MOTEUR	2.2 kW / 230 V – 50 Hz – 16A – Monophasé
VITESSE DE TRAVAIL	1140 tr/min – 230 V
POIDS	70 kg
DIMENSIONS	1180 x 480 x 990 mm
ENTRAINEMENT / VITESSE	Manuel / N/A
MACHINE À POUSSER / TIRER	A pousser
APPLICATIONS	Béton / Pierre / Asphalte / Matériaux souples



OPTIONS ACCESSOIRES

DISQUES DE LA GAMME	BG707116 – Pour sols / matériaux tendres BG707117 – Pour sols / matériaux moyens BG707118 – Pour sols / matériaux durs BG707114 – Pour sols / matériaux très durs
DISQUE PCD 250	BG707250 – Pour l'enlèvement de matériaux souples
PLATEAU SUPPORT OUTILS AVEC OUTILS DE BOUCHARDAGE	E07463 (Outils inclus)
PLATEAU SUPPORT DE FRAISES AVEC FRAISES EN ETOILE	E04045-1 (Outils inclus)
FLEXIBLE D'ASPIRATION 10m Ø 51 mm	004583

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Machine travaillant en circuit fermé, donc n'émettant que peu de poussière, si elle est raccordée à un aspirateur Blastrac approprié.
- Rectifieuse/ponceuse mono-disque de Ø 250mm.
- Conçue pour les surfaces horizontales de petite à moyenne taille.
- Profondeur de ponçage ajustable.
- Aucun risque de détérioration du sous-sol/de la sous-couche.
- Agréable pour l'utilisateur grâce à son faible niveau de vibrations.
- Compact et léger : facile à déplacer et à porter dans les escaliers.
- En raison de son accouplement flexible spécialement conçu, le disque de ponçage a un contact optimal avec le sol.
- De nombreux disques et outils en option pour des applications diverses.